

## ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDS TANKS

### 1. ALGEMEEN :

Bij de receptie van tanks wordt een onderscheid gemaakt tussen mazout (diesel) en benzinetanks.

De voornaamste eisen bij aanlevering zijn :

- Alle tanks moeten volledig leeg zijn;
- Mangat moet open zijn en de afsluitkraan afgedraaid of er moet een ruim gat in de tank gemaakt zijn;
- Voor tanks vanaf 1000 l is **een reinigingsattest verplicht**
- 

### 2. MAZOUTTANKS (DIESEL) :

Maximale lengte van 6,5 meter en een maximale diameter van 2,5 meter. Indien groter moet hij via snijbranden verkleind worden;

Vrij van aarde en beton

Opgeschuimde tanks zullen tegen kostprijs open gebrand worden en ontdaan worden van het polyuretaanschuim

Tanks > 1000 l : reinigingsattest tank voorleggen bij aanlevering aan receptioneur

Tanks < 1000 l : opening maken onderaan de tank zodat we kunnen controleren of hij werkelijk leeg is.

### 3. BENZINETANKS :

Moeten altijd vergezeld zijn en een geldig reinigings-en ontgassingscertificaat met vermelding van dag en uur van ontgassing;

Benzinetanks moeten **binnen de 4 uur** na ontgassing op de werf aangeleverd worden.

Casier recycling beschikt over een ontploffingsmeter. Blijkt bij controle dat er nog steeds ontploffingsgevaar is, dan zal een nieuwe ontgassing gebeuren voor rekening van de leverancier.

### 4. VAN TOEPASSING ZIJNDE EURAL-CODES :

- |                                  |   |           |  |
|----------------------------------|---|-----------|--|
| ➤ 1000 l met reinigingsattest    | : | 17 04 05  | ijzer en staal   |
| < 1000 l zonder reinigingsattest | : | 17 04 09* | metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd |